

EWAG INFO 5/2019

# RETROFIT – ASPIRAZIONE WS 11 / WS 11-SP

Per l'aspirazione e il filtraggio delle polveri affilatura  
Potenza d'aspirazione regolabile in modo continuo



## Vantaggi

Vi offriamo un kit di riequipaggiamento che, con poco sforzo, renderà la vostra macchina una rettificatrice in grado di soddisfare le normative vigenti in materia di filtraggio delle polveri.

# RETROFIT – Aspirazione e filtraggio delle polveri di rettifica

## Vantaggi:

- Conforme alla legislazione sanitaria (HEPA H14)
- La potenza d'aspirazione può essere regolata in modo continuo in base all'operazione affilatura

## Filtro TBH FP150

A libera installazione

- Max. flusso volumetrico 280 m<sup>3</sup>/h
- Max. depressione 20.000 Pa
- Potenza nominale 30–250 m<sup>3</sup>/h a 15.000 Pa
- Regolatore elettronico del flusso volumetrico
- Rilevatore d'imbrattamento del filtro
- Modulo filtro a 3 fasi conforme ai requisiti di legge (HEPA H14)
- Può essere collocato in un locale separato



## Filtro ULT ASD 160 MD13 H14

Integrato (anteriore o posteriore a seconda dell'anno di costruzione della vostra WS 11/WS 11-SP)

- Max. flusso volumetrico 250 m<sup>3</sup>/h
- Max. depressione 7.500 Pa
- Potenza nominale 180 m<sup>3</sup>/h a 2.700 Pa
- Regolatore elettronico del flusso volumetrico
- Visualizzazione dell'imbrattamento del filtro
- Modulo filtro a 3 fasi conforme ai requisiti di legge (HEPA H14)



## Siete interessati?

### Contattateci:

Ewag AG

Industriestrasse 4 · 4554 Etziken, Switzerland

Tel. +41 32 613 31 31 · Fax +41 32 613 31 15

info@ewag.com · www.ewag.com

